

Freva PIR-KombiPaneel

nachbeschichtet mit hygienischen GFK-Deckschichten





Das Kombinationselement: Blechpaneele mit PIR-Kern hygienisch nachbeschichtet für die Lebensmittelindustrie

- Nachträgliche Kaschierung mit GFK, GFK/GELCOAT, FrevaStruktur
- Fugenversiegelung mit Freva HygieneTop-Hartverfugung
- empfehlenswert bei großen Spannweiten
- Anwendung im Innenbereich und als Fassaden-KombiPanel

Freva PIR-KombiPanel

Dämmkern	PIR (Polyisocyanurat-Hartschaum)
Deckschichten	beidseitig Stahlblech verzinkt mit PE-Beschichtung, ein- oder beidseitig nachbeschichtet mit z. B. FrevaStruktur 2,3 mm oder GFK/GELCOAT 2,0 mm
Dicke	45 bis 200 mm
Elementverbindung	Doppel-Nut und Feder-Verbindung
Fugenabdeckung	HygieneTop-Hartverfugung mit EPU 25

Freva Sandwichsysteme GmbH

Industriestraße 3 . 34537 Bad Wildungen

Telefon: +49 (0)5621 965679-0

Fax: +49 (0)5621 965679-9

E-Mail: info@freva.de



www.freva.de