



Freva Renovierungssysteme

Wand- und Deckensanierung für die Lebensmittelindustrie

RenoFlex

Freva RenoFlex mit verdeckter Befestigung
und wartungsfreier HygieneTop-Hartverfugung

Freva RenoFlex

| | |
|-------------------|---|
| Dämmkerne | EPS 040 |
| Deckschichten | GFK, GFK/GELCOAT, Freva Struktur rückseitig kombinierbar mit anderen Deckschichten, z.B. GFK, verz. Stahlblech, Alufolie, PVC |
| Elementstärke | 20 / 40 mm |
| Elementmaße | Breite 1200 / 1180 mm, Länge variabel |
| Brandschutzklasse | B2 - DIN 4102, Teil 1 |

Freva RenoFlex

- Anbringung mit Kunststoff-Befestigungsleiste
- werkseitige Abklebung der Paneele mit Klebeband als Vorbereitung für HygieneTop-Hartverfugung
- Fugenmasse härtet komplett aus und versiegelt die Fugen dauerhaft



Raumhohe Wandverkleidung mit **Freva** RenoFlex; lange Paneele können zusätzlich mit Spezialkleber fixiert werden



RenoDirect

Freva RenoDirect zur flächigen Verklebung –
mit Profilabdeckungen oder HygieneTop-Hartverfugung

Freva RenoDirect

| | |
|-------------------|--|
| Dämmkern | EPS 035 |
| Deckschichten | GFK, GFK/GELCOAT, Freva Struktur rückseitig ohne Kaschierung |
| Elementstärke | 12 mm |
| Elementmaße | Breite 1200 mm, Länge variabel |
| Brandschutzklasse | B2 - DIN 4102, Teil 1 |

Freva RenoDirect

Spezialkleber vollflächig mit einem
Zahnpachtel verteilen ...



... Platte ansetzen, ausrichten und
gleichmäßig andrücken.
Fugenübergang mit Abdeck-T-Profil
oder wartungsfreier HygieneTop-
Hartverfugung.



FrevaStruktur Platten 2,3 / 3,0 / 3,6 mm

- Direktverklebung mit Spezialkleber
- Fugenübergang mit H-Profil oder HygieneTop-Hartverfugung
- Durchführungen für Leitungen und andere Anschlüsse können problemlos zugeschnitten werden
- Standardmaß: 3000 x 1200 mm
- ab 100 m² auch Fixlängen möglich



Zubehör: H-Profile mit Befestigungs-
klammer (abgewinkelt oder flach),
Kunststoff-Befestigungsleiste und
2-teilige Befestigungsprofile



Eckleisten und Winkelprofile für den
Außen- und Inneneckenabschluss
sowie U-Profile.

400 ml-Kartusche EPU 25 mit Misch-
rohr und Handpistole; Spezialkleber als
Schlauchware.

Freva Sandwichsysteme GmbH

Industriestraße 3
34537 Bad Wildungen

Telefon: 05621 965679-0
Fax: 05621 965679-9
E-Mail: info@freva.de
Internet: www.freva.de

